X2.40



X2.40

4WD ROPS

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:

McCORMICK
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

	X2.40 4WD ROPS
MOTOR	
Marca / Control de emisiones	Yanmar / Tier III
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	54.26
Régimen nominal, rpm	2800
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp *1	48.2
No. de cilindros / cilindrada, cm³	4 / 1995
Aspiración	Turbocargado
Filtro de aire tipo seco doble fase	●
Enfriado por líquido y aire	●
Capacidad del depósito del combustible, L	40
EMBRAGUE	
Independiente, bidisco, tipo seco, de 9 pulgadas	●
Revestimiento cerametálico del embrague principal	●
TRANSMISIÓN	
Tipo sincronizada, cambios de velocidad	16AD + 16MA
Velocidad de avance a rpm nominales, km/h	De 0.25 a 28.9
Superreductor (creeper)	●
Inversor de marcha mecánico sincronizado	●
EJES DELANTERO Y TRASERO	
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico
Ángulo máximo de viraje, grados	55º
Bloqueo del diferencial electrohidráulico twin-lock	● al 100% sobre ambos ejes
TOMA DE FUERZA TRASERA	
Tipo independiente de accionamiento mecánico	●
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 540 ECO
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8 con 6 estrias	●
FRENOS	
Accionamiento mecánico	●
Traseros en baño de aceite, material grafito, número de discos	3 + 3
CIRCUITO HIDRÁULICO	
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - Engranajes en tándem, independientes
Caudal de la bomba al implemento, L/min	27.9
Caudal de la bomba de la dirección, L/min	18.7
Presión máxima de trabajo, bar	180
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 estándar + 1 flotante
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO	
Control del elevador	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	I - rótulas fijas
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kgf *2	1145.2
Capacidad máxima de levante hidráulico a los 610 mm, kgf *2	818.85
PUESTO DEL CONDUCTOR	
Tablero de instrumentos analógico	●
Asiento del operador mecánico ajustable	●
Plataforma de una sola pieza montada sobre silent blocks	●
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar *3	Modelo AA38, frontal abatible
DIMENSIONES Y PESOS	
Neumáticos delanteros	260/70 R16
Neumáticos traseros	320/70 R24
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 980 a 1334
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1064 a 1244
Ancho mínimo / máximo, mm	1384 / 1564
Longitud máxima con contrapesos y brazos hidráulicos extendidos, mm	3225
Distancia entre ejes, mm	1760
Altura al ROPS, mm	1930
Altura al volante, mm	1312
Despeje mínimo al suelo, mm	385
Peso de embarque sin contrapesos, kg	1460
ACCESORIOS	
4 contrapesos delanteros de 24 kg	●

Leyenda: ● De Serie ○ Opcional ⁓ No disponible

*1,2,3 Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2016, NMX-O-207-SCFI-2016, NMX-O-181-SCFI-2016.

06/2025. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

ARGOTRACTORS

OCIMA Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

McCORMICK
Power Technology.

Av. Laurel 202 Parque
Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx