

B-MAX



B90 4WD
ROPS / CAB


McCORMICK
Power Technology.

B-MAX 90 4WD ROPS/CAB	
INVERSOR MECÁNICO	
MOTOR	
Marca / Modelo	PERKINS / 1104D
Gobernación	Mecánica
Control de emisiones	Tier 3
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	83
Régimen nominal, rpm	2200
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	78.5
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	352 @ 1400
No. de cilindros / cilindrada, cm ³	4 / 4400
Aspiración	Turbo
Filtro de Aire tipo seco con eyector de polvo	•
Capacidad del depósito del combustible, L	95 rops / 100 cab
EMBRAGUE	
Independiente, bidisco, tipo seco, 12 pulgadas	•
Mando mecánico	•
TRANSMISIÓN	
Synchro + Inversor de marcha mecánico 12AD + 12MA	•
Velocidad de avance (min / max), km/h	1.7 / 30
EJES DELANTERO Y TRASERO	
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico por palanca
Ángulo máximo de viraje, grados	55 °
Bloqueo del diferencial trasero	• Mecánico
TOMA DE FUERZA TRASERA	
Tipo independiente de accionamiento mecánico	•
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 540E
FRENOS	
Accionamiento mecánico	•
Traseros en baño de aceite, material grafito, número de discos	5 + 5
CIRCUITO HIDRÁULICO	
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - bomba de engranajes
Caudal de la bomba al implemento, L/min	54
Caudal de la bomba de la dirección, L/min	24
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 std + 1 flotante
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO	
Control del elevador	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - enganche rápido
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	•
Capacidad máxima de levante hidráulico a las esferas / 610 mm, kg (con cil auxiliares)	4520 / 2600
PUESTO DEL CONDUCTOR	
Cabina de una sola pieza, preparada para autoestereo, con aire acondicionado y calefacción	•
Tablero de instrumentos analógico y digital	•
Asiento del operador mecánico ajustable	•
DIMENSIONES Y PESOS	
Neumáticos delanteros	340/ 85 R24
Neumáticos traseros	420/ 85 R34
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1427 a 1967
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1612 a 2012
Distancia entre ejes, mm	2316
Despeje mínimo al suelo, mm	362
Peso de embarque sin contrapesos, kg	3400
ACCESORIOS	
7 contrapesos delanteros de 42 kg	•
1+1, 2+2 contrapesos traseros de 60 kg	o
Salpicaderas delanteras con soporte giratorio	• en versión cabina
Techo parasol	o

Leyenda: ● de serie ○ Opcional ~ no disponible

02/2026. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque
Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx

B-MAX



B105 4WD ROPS
ESTANDAR / HUERTERO


McCORMICK
Power Technology.

	B-MAX 105 4WD ROPS	
	ESTÁNDAR	HUERTERO
MOTOR		
Marca / Modelo	PERKINS / 1104A	
Gobernación	Mecánica	
Control de emisiones	Tier 0	
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	97.3	
Régimen nominal, rpm	2200	
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	89.2	
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	366 @ 1400	
No. de cilindros / cilindrada, cm³	4 / 4400	
Aspiración	Turbo	
Filtro de Aire tipo seco con eyector de polvo	•	
Capacidad del depósito del combustible, L	95 rops	
EMBRAGUE		
Independiente, bidisco, tipo seco, 12 pulgadas	•	
Mando mecánico	•	
TRANSMISIÓN		
Synchro + Inversor de marcha mecánico 12AD + 12MA	•	
Velocidad de avance (min / max), km/h	1.7 / 30	
EJES DELANTERO Y TRASERO		
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico por palanca	
Ángulo máximo de viraje, grados	55 °	
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico	
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Tipo independiente de accionamiento mecánico	•	
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000	
FRENOS		
Accionamiento mecánico	•	
Traseros en baño de aceite, material grafito, número de discos	5 + 5	
CIRCUITO HIDRÁULICO		
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - bomba de engranajes	
Caudal de la bomba al implemento, L/min	54	
Caudal de la bomba de la dirección, L/min	24	
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 std + 1 flotante	
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO		
Control del elevador	Mecánico	
Categoría - tipo de enganches	II - enganche estándar	
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	•	
Capacidad máxima de levante hidráulico a las esferas / 610 mm, kg	5080 / 2955.9	
PUESTO DEL CONDUCTOR		
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar abatible	•	
Tablero de instrumentos analógico y digital	•	
Asiento del operador mecánico ajustable	•	
DIMENSIONES Y PESOS		
Neumáticos delanteros	380/70 R24	320/85 R24
Neumáticos traseros dobles	480/70 R34	460/85 R30
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1427 a 1967	
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1612 a 2012	
Distancia entre ejes, mm	2340	
Altura al volante del operador	1730	1650
Despeje mínimo al suelo, mm	420	390
Peso de embarque sin contrapesos, kg	3450	
ACCESORIOS		
7 contrapesos delanteros de 42 kg	•	
1+1, 2+2 contrapesos traseros de 60 kg	o	
Faro rotativo	No disponible	•
Espejo retrovisor	•	No disponible
Techo parasol	o	No aplica

Leyenda: ● de serie ○ opcional ~ no disponible

02/2026. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx

B-MAX



B115 4WD
ROPS / CAB


McCORMICK
Power Technology.

B-MAX 115 4WD ROPS/CAB	
INVERSOR MECÁNICO	
MOTOR	
Marca / Modelo	PERKINS / 1104A
Gobernación	Mecánica
Control de emisiones	Tier 0
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	107
Régimen nominal, rpm	2200
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	100.7
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	400 @ 1400
No. de cilindros / cilindrada, cm ³	4 / 4400
Aspiración	Turbo
Filtro de Aire tipo seco con eyector de polvo	•
Capacidad del depósito del combustible, L	95 rops / 100 cab
EMBRAGUE	
Independiente, bidisco, tipo seco, 12 pulgadas	•
Mando mecánico	•
TRANSMISIÓN	
Synchro + Inversor de marcha mecánico 12AD + 12MA	•
Velocidad de avance (min / max), km/h	1.7 / 30
EJES DELANTERO Y TRASERO	
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico por palanca
Ángulo máximo de viraje, grados	55 °
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico
TOMA DE FUERZA TRASERA	
Tipo independiente de accionamiento mecánico	•
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000
FRENOS	
Accionamiento mecánico	•
Traseros en baño de aceite, material grafito, número de discos	5 + 5
CIRCUITO HIDRÁULICO	
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - bomba de engranajes
Caudal de la bomba al implemento, L/min	54
Caudal de la bomba de la dirección, L/min	24
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 std + 1 flotante
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO	
Control del elevador	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - enganche rápido
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	•
Capacidad máxima de levante hidráulico a las esferas / 610 mm, kg	5080 / 3072.7
PUESTO DEL CONDUCTOR	
Cabina de una sola pieza, preparada para autoestereo, con aire acondicionado y calefacción	•
Tablero de instrumentos analógico y digital	•
Asiento del operador mecánico ajustable	•
Asiento del instructor / acompañante tipo folder con cinturón de seguridad	• en versión cabina
DIMENSIONES Y PESOS	
Neumáticos delanteros	380/70 R24
Neumáticos traseros dobles	480/70 R34
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1427 a 1967
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1612 a 2012
Distancia entre ejes, mm	2340
Despeje mínimo al suelo, mm	420
Peso de embarque sin contrapesos, kg	3450
ACCESORIOS	
7 contrapesos delanteros de 42 kg	•
1+1, 2+2 contrapesos traseros de 60 kg	o
Salpicaderas delanteras con soporte giratorio	• en versión cabina
Techo parasol	o

Leyenda: ● de serie ○ opcional ~ no disponible

02/2026. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque
Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx