S-MAX II PLAT



75BW | 90BW
4WD ROPS

McCORMICK
Power Technology.

	S-MAX II 75BW	S-MAX II 90BW
	4WD ROPS	4WD ROPS
MOTOR		
Marca del motor	Simpson, by Perkins	Simpson, by Perkins
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	79	90
Régimen nominal, rpm	2200	2050
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	65	77
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	291 @ 1200	378 @ 1300
No. de cilindros / cilindrada, cm^3	4 / 4000	4 / 4000
Aspiración	Turbocargado	Turboa ercooler
Filtro de aire tipo seco	•	•
Capacidad del depósito del combustible, L	65	65
EMBRAGUE		
Bidisco, tipo seco	12 pulgadas	
Revestimiento cerametálico del embrague principal	•	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Sincronizada con inversor	
Número de velocidades	12AD + 12MA	
Velocidad de avance (4WD), km/h	De 2.84 30.32	
EJES DELANTERO Y TRASERO		
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico	
Dirección	Hidrostática	
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico	
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Tipo	Independiente	
Accionamiento mecánico	•	
Revoluciones a la toma de la fuerza	540 / 540 E	
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8	•	
FRENOS		
Accionamiento mecánico	•	
Traseros en baño de aceite	•	
CIRCUITO HIDRÁULICO		
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - Engranajes en tándem	
Caudal de la bomba al implemento, L/min	33	
Válvulas de distribución auxiliar remota / número de puertos hidráulicos	2 / 4	
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO		
Control del elevador	Mecánico	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - rótulas fijas	II - rótulas fijas
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	•	•
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kgf	2100	2300
PUESTO DEL CONDUCTOR		
Tablero de instrumentos analógico	•	
Asiento del operador mecánico ajustable	•	
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar	•	
DIMENSIONES Y PESOS		
Neumáticos delanteros STD	12.4 - 24	
Neumáticos traseros STD	18.4 - 30	
Longitud máxima sin contrapesos, mm	4035	
Distancia entre ejes, mm	2230	
Altura al escape, mm	2305	
Despeje mínimo al suelo, mm	331	
Peso de embarque (sin contrapesos) 4WD, kg	3216	
ACCESORIOS		
6 contrapesos delanteros de 32 kg	•	
2+2 contrapesos traseros de 35 kg	o	
Techo parasol	•	

Leyenda: ● de serie ○ opcional ~ no disponible

02/2026. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.

ARGOTRACTORS

McCORMICK

Av. Laurel 202 Parque
Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx